

Cristallo 400

Cristallo 400 este distribuitorul automat creat și dezvoltat pentru a reduce întreținerea și service-ul.

Avansat tehnologic și foarte ușor de utilizat, distribuie până la 12 băuturi diferite.

Caracteristici principale

- Distribuie automat pahare (până la 400), zahăr și paletă
- Saeco Brewing Unit: calitate înaltă a cafelei espresso, curățare și întreținere ușoară.
- Acceptă cele mai utilizate MDB-uri paralele și seriale (posibilitate configurare Master și Slave), sisteme de plată BDV și Executive
- Standard CPU pentru toată gama
- Setări personalizabile
- Siguranță ridicată pentru utilizator și operator

Accesorii opționale

- Kit rezervor apă independent
- Kit cronometru
- Kit înlocuire spirală ceai cu decofeinizată/orz
- Kit valvă solenoid apă caldă
- Kit validator 12 V DC
- Kit contor electromecanic puls
- Kit tastatură 5 butoane
- Kit cheie memorie pentru copiere și transfer rapid setări aparat
- Kit Eva-Dts



Ideas with Passion

 **Saeco**[®]



Date tehnice

Dimensiuni (L x l x a)	577 x 1600 x 577 mm
Greutate	66.5 kg
Sursă putere	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Putere consumată	1250 W
Boiler	alamă
Conexiune apă	3/4" (1 - 8 bar)
Sursă apă	standard: apă curentă opțional: kit rezervor apă independent
Container cafea boabe	1
Container produs instant	4
Container zahăr	1
Disc mixer	3
Spirală mixer	1
Grup cafea	7 gr sau 9 gr
Pahare disponibile	70 - 73 mm
Palete disponibile	90 - 115 mm
Număr selecții	12
Număr preselecții	4

Capacitate produse

Cafea boabe	3.0 kg
Cafea instant	0.8 kg
Lapte	2.7 kg
Ciocolată	5.4 kg
Ceai	3.8 kg
Zahăr	2.6 kg
Pahare (i 70 mm)	400
Palete	400
Rezervor apă independent	1 sau 2 de 15 l

Cristallo 400

Specificații tehnice

- Carcasă din foi oțel pregalvanizat vopsit
- Containere și rezervoare în contact cu produsele de tip alimentar din rășină aprobată
- Semnal terminare apă, cafea și pahare
- Temperatură boiler controlată electronic
- Colector umezeală internă și colector adițional pentru abur în zona de distribuție a produsului
- Dispozitiv eliberare pahare extractabil pentru curățare și verificare ușoară
- Pompă electromagnetă vibrații 60 W
- Dispozitiv anti-revărsare
- Resetare simplificată în caz de eroare
- Valvă siguranță boiler
- Releu general siguranță pentru componentele la 24 V
- Protecție termică pentru dispozitivele alimentate la linie
- aprobat CE și VDE

Interfață utilizator

- Acces direct tastatură 12 butoane pentru selecția băuturilor
- 4 taste preselecție: +/- zahăr, decafeinizată și opțiunea fără pahar
- Display alfanumeric 2 linii, 20 caractere



Distribuitor autorizat:



Espresso Cafe

www.espressocafe.ro