



Rubino 200

Rubino 200 este distribuitorul complet automat tip "pe masă", de ultimă generație cu un design și performanțe tehnice de vârf.

Este conceput special pentru locații mici și medii.

Disponibil cu cabinet in două versiuni, standard și pentru sistem de plată, distribuie până la 8 băuturi diferite.

Caracteristici principale

- Distribuie automat pahare (pana la 195), zahăr și palet
- Saeco Brewing Unit: calitate înaltă a cafelei espresso, curățare și întreținere ușoară
- Acceptă cele mai utilizate MDB-uri paralele și seriale (posibilitate configurare Master și Slave), sisteme de plată BDV și Executive
- 6 gr până la 9 gr dozare reglabilă
- Circuit apă îmbunătățit
- Procesor standard pentru toată gama
- Setări personalizabile
- Siguranță ridicată pentru utilizator și operator

Accesorii opționale

- Cabinet cu picioare ajustabile (L x l x a 410 x 800 x 537 mm, 24 kg)
- Cabinet cu picioare ajustabile pe înălțime pentru aparatele care dau rest (L x l x o 410 x 800 x 537 mm, 24 kg)
- Kit independent apă
- Kit cronometru
- Kit mixer pentru înlocuirea spiralei ceai cu decafeinizată/orz
- Kit validator 12 V DC
- Kit contor puls electromecanic
- Kit tastatură 5 butoane
- Cheie memorie copiere și transfer rapid setări aparat
- Kit Eva-Dts

Ideas with Passion

 **Saeco**[®]



Rubino 200

Date tehnice

Dimensiuni (L x l x a)	410 x 757 x 537 mm
Greutate	46 kg
Sursă putere	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Putere consumată	1250 W
Boiler	alamă
Conexiune apă	3/4" (1 - 8 bari)
Sursa apă	standard: apă curentă opțional: kit rezervor independent

Container cafea boabe	1
Container produs instant	3
Container zahăr	1
Disc mixer	1
Spirală mixer	1
Grup cafea	7 gr sau 9 gr
Pahare disponibile	70 - 73 mm
Palete disponibile	90 - 115 mm
Număr selecții	8
Număr de preselecții	până la 4

Capacitate produse

Rubino 200

Cafea boabe	2.0 kg
Cafea instant	0.7 kg
Lapte	0.85 kg
Ciocolată	1.7 kg
Ceai	2.35 kg
Zahăr	2.0 kg
Pahare (l 70 mm)	195
Palete	180
Rezervor apă independent	20 l

Specificații tehnice

- Carcasă foi oțel pre-galvanizat vopsit
- Ușa termoplastică
- Capac termoplastic container cafea boabe transparent
- Container și rezervoare în contact cu produsele de tip alimentar din polipropilenă aprobată
- Semnal avertizare terminare apă, cafea și pahare
- Funcție software pentru setarea numărului maxim de cicluri cafea permise până la golirea casetei de reziduuri
- Temperatură boiler controlată electronic
- Colector umezeală internă și colector adițional abur pentru zona de distribuție a produselor
- Braț eliberare pahare demontabil pentru curățare și verificare ușoară
- Pompă electromagnetă vibrații 60 W
- Dispozitiv anti-revărsare
- Resetare simplă în caz de eroare.
- Valvă siguranță boiler
- Releu general siguranță pentru componentele la 24 V
- Siguranță termică tensiune pentru dispozitivele alimentate la linie
- aprobat CE, VDE și UL

Interfață utilizator

- Acces direct tastatură cu 8 butoane pentru selectarea bauturilor
- 2 taste pentru preselectia zahărului
- Opțiune setare 2 taste preselectie: una pentru decafeinizată/orz și una pentru opțiunea fără pahar
- Display alfanumeric, 20 caractere



Distribuitor autorizat:



Espresso Cafe

www.espressocafe.ro